



Technische Daten Ledvance LED Downlight Performance DN195 Zigbee Weiß 21W 2520lm - 840 | 220mm - Ausschnitt 195mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 243657 |
| EAN | 4058075459397 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellernamen | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Drahtlose Verbindung | Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|---|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 65 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 120 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 195 |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Product Serie | DN195 |

Masse

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 65 |
| Durchmesser (mm) | 220 |

Warum BudgetLight?

Sensorinformationen

| | | |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  die besten Preise Kein Sensor |  bis zu 7 Jahre Garantie |
| |  einfache Retour |  effiziente LEDs |